



W + S: Wir lösen Probleme

TAURUS 4 *Pneum.-hydraul. Blindnietgerät*

NEU



Setzkraft 24.000 N

Art.-Nr. 571110

- die **hohe Setzkraft** ermöglicht die sichere Verarbeitung von Kohlenstoffstahl vergüteten Blindnieten
- **neu** entwickeltes Puffersystem zur Dämpfung der Abrissschläge
- Zuschaltbare Nietansaugung für senkrechte und abwärtsgerichtete Nietapplikationen
- innovative, aktive Kontrolle des Futtermechanismus erhöht die Stand- und Wartungszeiten der Futterbacken um ein Vielfaches
- automatischer luftgetriebener Nietdornauswurf nach hinten in den abnehmbaren Auffangbehälter
- Auswahl zwischen Druckluftanschluss nach hinten oder rechts seitlich
- automatisches Überdruck-Sicherheitsventil
- ausziehbarer Aufhängebügel, ergonomisch konstruierter Handgriff mit vibrationsdämpfender Gummiauflage

Zubehör

Verlängerungs-Einheit 50 mm
 (Gesamtlänge 106 mm)
 Art.-Nr. 578113

Verlängerungs-Einheit 100 mm
 (Gesamtlänge 156 mm)
 Art.-Nr. 578114

Technische Daten

Gewicht:	2,0 kg
Betriebsdruck:	5 - 7 bar
Schlauchanschluß:	6 mm Ø (1/4")
Luftverbrauch:	ca- 4,8 l pro Niet
Setzkraft:	20.000 N bei 5 bar 24.000 N bei 6 bar
Gerätehub:	19 mm
Arbeitsbereich:	Bindniete bis Ø 6,5mm alle Werkstoffe, Ø 8,0 Aluminium ca. 100 - 200 Stück
Volumen Auffangbehälter:	



Wieländer + Schill GmbH & Co.KG

Siederstr. 50
 78054 Villingen-Schwenningen
 info@wielanderschill.com Tel. 07720 8317 0
 www.wielanderschill.com Fax 07720 12 55