

ATH 550 Reifenwuchtmaschine

- stationäre Wuchtmaschine für PKW-Räder
- Mikroprozessorgesteuert, Doppel-LED-Anzeige und digitale Gewichtepositionsanzeige
- Programmwahl zwischen elf Alusgleichsmethoden, statischem und dynamischen Wuchten, Alu-Programme und automatischer Ablauf mit Radabbremmung
- 2D-Funktion, automatische Übernahme von Abstandsmaß und Raddurchmesser
- Integrierte Software für Kalibrierroutine

Technische Daten:

• Durchmesser Felgenmittelloch	40 - 154 mm
• Messzeit	3 - 7 sec.
• Messtoleranz	+/- 1 g
• Felgenbreite	1,5 - 15"
• Durchmesser Felge	10 - 24"
• Radgewicht max.	65 kg
• Maße (BxTxH)	1.200 x 1.400 x 1.670 mm
• Antriebsspannung	230 V/50 Hz



Artikelbezeichnung	Beschreibung	Preis zzgl. MwSt.
ATH 550	siehe Textbeschreibung	1.490,00 € / St.

ATH 900 Reifenmontiermaschine

- Reifenmontiermaschine mit pneumatisch schwenkendem Montagearm
- Großer Spannteller bis 24 " (außen)
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes
- Selbstzentrierendes 4-Spannbacken-System
- Großer seitlicher Abdrückzylinder
- Vor- und Rücklaufeigenschaft des Spanntellers
- Hochpräzise verarbeitete Maschine
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit



Technische Daten:

• Spannbereich außen/innen	13 - 24" / 14 - 25"
• Felgenbreite	2,5 - 13"
• Raddurchmesser	990 mm
• Abdrückbereich	70 - 350 mm
• Luftanschluss	8 - 10 bar
• Antriebsleistung	1,10 kW
• Maße (BxTxH)	880 x 1.400 x 2.000 mm

ATH 980 Reifenmontiermaschine

- Professionelle Reifenmontiermaschine
- Großer Spannteller bis 26 " (außen)
- Pneumatisch schwenkender Montagearm
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes
- Selbstzentrierendes 4-Spannbacken-System
- Großer seitlicher Abdrückzylinder
- Vor- und Rücklaufeigenschaft des Spanntellers
- Hochpräzise verarbeitete Maschine
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
- Aufrüstbar mit Hilfsmontagearmen



Technische Daten:

• Spannbereich außen/innen	14 - 26"/ 15 - 28"
• Felgenbreite	2,5 - 16"
• Raddurchmesser	1.100 mm
• Abdrückbereich	70 - 380 mm
• Luftanschluss	8 - 12 bar
• Antriebsleistung	1,10 kW

Artikelbezeichnung	Beschreibung	Preis zzgl. MwSt.
ATH 900	siehe Textbeschreibung	1.250,00 € / St.
ATH 980	siehe Textbeschreibung	1.595,00 € / St.

ATH AL 310 Hilfsmontagearm

- Pneumatisch betätigter Hilfsmontagearm (**links**)
- Starker doppelwirkender Pneumatikzylinder mit ergonomisch angebrachtem Bedienteil
- Mit dem 360 Grad schwenkbarem und höhenverstellbarem Wulstniederhalter wird der Wulst in das Felgenbett gedrückt
- Ein verstellbarem Demontageteller erleichtert das Abmontieren
- Der Felgenspannkonus zentriert das Rad in der Mitte des Spanntellers
- Zum Nachrüsten für die Montiermaschine ATH 980

Technische Daten:

• Spannbereich innen	10 - 26"
• Spannbereich außen	10 - 26"
• Felgenbreite	3 - 16"
• Raddurchmesser max.	1.100 mm
• Abdrückbereich	350 mm
• PAX	optional
• Druckluftanschluss	min. 10 bar



Artikelbezeichnung	Beschreibung	Preis zzgl. MwSt.
ATH AL 310	siehe Produktbeschreibung, Arm links	510,00 € / St.
ATH AL 320	siehe Produktbeschreibung, Arm rechts	690,00 € / St.

Alle Preise gültig bis 31.03.2010 freibleibend für Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung und Montage, zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer.