

geodyna 980L

geodyna 4800L

Equilibradoras para
ruedas de camión



geodyna 980L



geodyna 4800L

Opcional:

- Grupo elevador neumático
- Bridas de estrella con pernos
- Conos para camión

HOFMANN®



geodyna 980L y 4800L

geodyna 980L y 4800L – equilibradoras fijas para ruedas de camión

A diferencia de la equilibradora móvil, las equilibradoras fijas para ruedas de camión geodyna 980L y 4800L miden tanto el componente del desequilibrio estático como el dinámico, mejorando así las prestaciones de las ruedas de camión.

Características que distinguen a geodyna 980L y 4800L:

- La distancia máquina / llanta y el diámetro de la llanta se adquieren en modalidad automática. Esta característica resulta especialmente necesaria para el equilibrado de ruedas de aleación, en las que se colocan dos contrapesas adhesivas sobre la llanta. De este modo, el equilibrado de las ruedas con llantas de aleación es simple como el de las ruedas de acero.
- El brazo medidor está equipado con un dispositivo de apretado de las contrapesas patentado que mantiene las contrapesas en la posición correcta durante la aplicación.
- El freno de embrague electrónico bloquea firmemente la rueda en cualquier posición y no se precisa un freno de estacionamiento accionado a pedal.
- Las contrapesas adhesivas para las llantas de aleación (tanto para camión como para automóvil) pueden aplicarse en posición no visible detrás de los radios.
- El dispositivo de centrado mediano consta de un anillo separador con cono para el equilibrado de ruedas para furgonetas. Para el apretado y el equilibrado de las ruedas de camión se dispone de 2 juegos de elementos de anclaje opcionales.
- El sistema de medida patentado está equipado con tecnología VPM (Virtual Plane Measurement) que asegura la máxima precisión de los resultados de medición.
- Optimización patentada

El modelo 4800L incluye también:

- Monitor VGA 15"
- Teclas de ayuda completas en más de 20 idiomas
- Compatibilidad asanetwork

Características técnicas

	980L y 4800L	
Tensión de red (V)	230 Voltios monofásico / 50/60Hz	
Diámetro cono de centrado (mm)	cono para camión: 120 mm–174 mm	
Diámetro eje (mm)	40	
Número de revoluciones (r.p.m.)	98	
Precisión (g)	1	
Anchura llanta (equilibrado din.) (pulgadas)	3–20	
Diámetro llanta (pulgadas)	8–30	
Anchura máx. rueda (mm)	650	
Diámetro máx. rueda (mm)	1300	
Peso máx. rueda (kg)	250	
Introducción datos para DISTANCIA	automática a través de brazo medidor	
Introducción datos para DIÁMETRO	automática a través de brazo medidor	
Introducción datos para ANCHURA	manual	
Dimensiones (mm) (h x l x p) con protección rueda abierta	1860x1350x1120	
Peso (kg) incl. MZV	980L	255
	4800L	270



El compartimento portacontrapesas puede contener 27 tipos de contrapesas y la tenaja para contrapesas.



Dispositivo de apretado de los contrapesas patentado para el posicionamiento de los contrapesas adhesivas.

Accesorios



Brida de estrella de 3 brazos
(N. pedido 30380)

Para ruedas de camión / furgoneta con diámetro centro orificios 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm



1 perno para camión para llantas Alcoa
(N. pedido 30381)



Precentrado para llantas de furgoneta
(N. pedido 30616)

Para llantas con diámetro de 17,5" y 19,5" y orificio central de 202 mm. A utilizarse asociado a la brida de estrella de 3 brazos.

Accesorios necesarios



Paquete estándar con 2 conos de 198–225 mm. y 270–286,5 mm
(N. pedido 4028713)



Paquete profesional para el centrado exacto con brida de estrella de 4 brazos y brida de estrella de 5 brazos incluidos 5 pernos
(N. pedido 4028764)



Grupo elevador neumático
(N. pedido 4028401)

Francia
Snap-on Equipment France
Za du Vert Galant
15, rue de la Guivernone BP 7175
95310 Saint-Ouen-L'Aumône
Tel: +33 (0) 13 4/48 58-78
Fax: +33 (0) 134/48 58-70
www.snapon-equipment.fr

Reino Unido
Snap-on Equipment Ltd.
48 Sutton Park Avenue
Reading RG6 1AZ
Tel: +44 (0) 118 / 929-6811
Fax: +44 (0) 118 / 966-4369
www.hofmann.co.uk

Alemania
Snap-on Equipment GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
64319 Pfungstadt
Tel: +49 (0) 6157 / 12-0
Fax: +49 (0) 6157 / 12-286
www.snapon-equipment.de

Export
Europa, Oriente Medio, África
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 / 733-483
Fax: +39 0522 / 733-479
www.hofmann-ge.com