

Trennvorrichtung für geklebte Scheiben VAS 6452



Das Heraustrennen von kraftschlüssig verklebten Fahrzeugscheiben ist nur mit Spezialwerkzeugen möglich.

Nicht alle auf dem freien Markt angebotenen Scheibentrenngeräte sind für Volkswagen/Audi-Modelle geeignet.

Erprobt und gesundheitlich unbedenklich ist das Trennen mit VAS Geräten. Für alle Fahrzeugmodelle und Scheibenarten wird der Aus- und Einbau mit VAS Geräten in Reparaturleitfäden beschrieben.

Bauweise und Technik

Der Klebstoff zwischen Karosserie und Scheibe wird bei dem Verfahren mit einem runden Spezialdraht durchgeschnitten.

Über eine an der Fahrzeugscheibe mit Saugnäpfen befestigten Aufspulvorrichtung wird der Draht aufgerollt.

Die beiden Lenkrollen werden ebenfalls mit einem Saugnapf an der Scheibe befestigt.

Die übrigen Kleinteile unterstützen die Drahtführung während des Schneidvorgangs.

Zubehörempfehlung

Drahtabrollgerät

VAS 6452/1; ASE 481 262 00 000

Draht für Trennvorrichtung

VAS 6452/2; ASE 329 002 00 000

Drahtführung für Trennvorrichtung

VAS 6452/3; ASE 481 263 00 000

Gewährleistung

24 Monate

ASE 481 261 00 000