

OPTIMIERT

ARBEITSABLÄUFE

UMWELTGERECHT

EFFEKTIV

SICHER

rapid **EXTRA**

MASCHINENFABRIK GMBH

PROFESSIONELLE DIESELFÖRDERTECHNIK
UND LAGERUNG



Modell Cube 56

DIESELFÖRDERTECHNIK, DIE BEGEISTERT!



Diese professionellen Dieselpapfsäulen mit Elektroförderpumpen und rückstellbarem Zählwerk sowie bauartzugelassener Automatikzapfpistole im ansprechenden Design, bieten die ideale Lösung für Ihre Dieseltankstelle (nicht eichfähig).

Die Montage erfolgt direkt an der Wand oder mittels Montageplatte Typ T/R-M auf dem Tank.

Die passenden doppelwandigen Tanks zur Lagerung von Dieseldieselkraftstoff nach DIN 51601, Heizöl EL nach DIN 51603 und Schmierölen, gebraucht und ungebraucht - zugelassen zur Aufstellung ohne zusätzliche Auffangwanne oder Auffangraum. Das gilt auch in Wasserschutzgebieten. Ebenso zugelassen für den Transport von Gefahrgütern der Gefahreklasse AIII und der Verpackungsgruppe II sind diese Tanks die optimale Lösung für Ihre Lager- und Transportaufgaben.

Die neuen codierbaren Dieselpapfsäulen mit Elektroförderpumpe und digitalem Zählwerk zur Programmierung der Abgabe von nur berechtigten Anwendern mittels Code-Nr. für die kontrollierte Dieseldieselabgabe. Der Betreiber der Dieselanlage ist somit informiert, **wer wann wieviel** Diesel gepapft hat. Sehr empfehlenswert um Dieseldieselchwund vorzubeugen.

Ein modernes und wirtschaftliches Betriebssystem (nicht eichfähig).

Cube

- Selbstansaugende Elektropumpe, 230 V, 50 Hz, 0,36 kW, IP 55 (Cube 56) bzw. 230 V, 50 Hz, 0,55 kW, IP 55 (Cube 70)
- Ein-/ Ausschalter
- Aufhängung für Automatikzapfpistole
- Rückstellbares 3-stelliges Zählwerk, mechanisch
- Nicht rückstellbare Totalanzeige
- 4 m Abgabeschlauch, DN 20
- 2,5 m Saugschlauch, DN 25, inkl. Heberschutz
- Automatikzapfpistole Typ DZP 20 mit Bauartzulassung
- Lackiertes Stahlblechgehäuse
- Maße ca. 310 x 285 x 300 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 20 kg

Zubehör:

Montageplatte für Cube Typ T/R-M (o. Abb.)
 ■ Zur Direktmontage auf Vorratstanks T/R

Standssäule für Cube Typ SC (o. Abb.)
 ■ Maße ca. 340 x 300 x 1020 mm (L x B x H)
 ■ Gewicht ca. 18 kg

Modell	Best.-Nr.	Leistung	EUR/Stück
Cube 56	28 001	56 Ltr. / min.	595,-
Cube 70	28 020	70 Ltr. / min.	695,-
T/R-M	28 102	Montageplatte	95,-
SC	28 103	Standssäule	215,-

Vorratstanks T/R

Grundtyp:

- Korrosionsfreier Innenbehälter
- Vollverzinkter verbördelter Außenbehälter
- Aufstellung ohne zusätzliche Auffangwanne
- Entnahmestützen 4 x 2" IG
- Optische Leckanzeige
- Inkl. Transportpalette
- Inkl. Tragegriffe

Modell T/R 400

- Maße ca. 730 x 700 x 1180 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 55 kg

Modell T/R 750

- Maße ca. 980 x 760 x 1370 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 82 kg

Modell T/R 1000

- Maße ca. 1280 x 760 x 1370 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 110 kg

Modell T/R 1500

- Maße ca. 1630 x 755 x 1870 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 165 kg

Modell	Best.-Nr.	Inhalt	EUR/Stück
T/R 400	27 030	400 Ltr.	490,-*
T/R 750	27 012	750 Ltr.	600,-*
T/R 1000	27 013	1000 Ltr.	750,-*
T/R 1500	27 031	1500 Ltr.	1.250,-*

* Zzgl. Frachtkostenanteil von 49,- EUR / Tankzubehör auf Anfrage

Cube-MC

- Identisch mit Modell Cube 56, jedoch mit Selbstansaugende Elektropumpe, 230 V, 50 Hz, 0,55 kW, IP 55
- Programmierung für bis zu 50 Anwendercodes
- Schutzklappe für Display
- Abgegebene Teilmenge rückstellbar
- Gesamt-Total-Anzeige nicht rückstellbar
- Anwender Total-Anzeige
- Summe aller Anwendermengen
- Fehleranzeige
- Mengenvorwahl
- Druckeranschluß
- Maße ca. 310 x 285 x 300 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 22 kg

Zubehör:

Montageplatte für Cube Typ T/R-M (o. Abb.)
 ■ Zur Direktmontage auf Vorratstanks T/R

Standssäule für Cube Typ SC (o. Abb.)
 ■ Maße ca. 340 x 300 x 1020 mm (L x B x H)
 ■ Gewicht ca. 18 kg

Modell	Best.-Nr.	Leistung	EUR/Stück
Cube 70-MC 50	28 003	70 Ltr. / min.	1.595,-
T/R-M	28 102	Montageplatte	95,-
SC	28 103	Standssäule	215,-

Für RME-Ausführungen sowie Pflanzenölabgabestationen bitte Anfragen.

FORDERN SIE UNS! IHR RAPID-FACHHANDEL!