

Schnell-Spur Tester

für Fahrzeuge bis max. 15 t Achslast

Typ: SSP-1500



Produktbeschreibung:

Der Schnell-Spur Tester SSP 1500 zeigt eine Fehleinstellung des Radlaufs in mm/m sofort nach der Überfahrt an. So können die Ergebnisse annähernd mit Spur Soll-Prüfwerten verglichen werden.

Bezeichnung		
Schnell-Spur Tester für Überflur- oder Unterflureinbau	Typ: SSP 1500	

Wichtig - Ihr Vorteil:

- Feuerverzinkte Prüfmechanik mit geringer Aufbauhöhe (50 mm)
- Stabile, kugelgelagerte Plattenführung
- Große, gut sichtbare Digitalanzeige mit 90 mm Zahlengröße
- Elektronisches Meßsystem

Montagezubehör:		
Montage-Set / überflur, mit gegenüberliegender Ausgleichplatte, feuerverzinkt		
Montage-Set / unterflur (Einbaurahmen) feuerverzinkt		
Kabelabdeckschiene 820 mm (für Überflurmontage)		
Kabelabdeckschiene 1.500 cm (für Überflurmontage)		
Wandhalterung zur Befestigung der LED-Anzeige		
Standsäule zur Befestigung der LED-Anzeige		