



T4500-24 plus

Spannbereich jetzt bis 24"





T4500-24 plus

Flexibler, innovativer, besser

Pkws werden zunehmend mit größeren Rädern ausgestattet, so dass die Fachwerkstatt auch immer häufiger Bedarf nach einer Reifen-Montiermaschine mit erweitertem Spannbereich hat.



Die neue T4500-24 plus ist für diese Anforderung genau die richtige Montiermaschine. Sie verfügt über verschiebbare Spannklaue und einen erweiterten Spannbereich für Räder bis 24“.

Diese Montiermaschine ist standardmäßig mit der pneumatischen Montagehilfe MH 320 pro

und dem plus-Kit ausgestattet und ist vom wdk für die Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Rädern zertifiziert.

Durch diese Ausstattung kann die T4500-24 plus flexibel für die Bearbeitung unterschiedlicher Radgrößen und -typen eingesetzt werden kann.

- Die Montagesäule ist pneumatisch kippbar.
- Die Maschinen sind mit einem doppelt wirkenden Abdrückzylinder sowie einer großen Abdrückschaufel ausgestattet, so bleiben Felgen und Reifen unversehrt.
- Alufelgen können besonders schonend montiert werden, da der Montagekopf und die Spannklaue mit einem Kunststoffschutz versehen sind. Der einteilige Montagekopf ist zusätzlich in der Höhe und seitlich felgenfern einstellbar.
- Die automatisch nach hinten kippbare Montagesäule und die 4 ergonomisch angeordneten Pedale machen die Maschine bedienerfreundlich.

- Präzise und schnell durch das über zwei Spannzylinder gesteuerte selbst-zentrierende Vierbacken-Spannfutter und die exakte Verriegelung der Montagesäule.

Diese Maschine ist auch als T4500-24 ohne MH 320 pro und ohne Plus-Kit (nicht wdk-zertifiziert) und als Version BS erhältlich.



Die BS-Version verfügt zusätzlich über eine externe pedalbetätigte Füllstoßvorrichtung.

TECHNISCHE DATEN

Spannbereich	Zoll	außen 10 – 24 / innen 12 – 24
Max Felgenbreite	Zoll	3 – 12
Max. Reifenbreite	Zoll	15
Max Raddurchmesser	mm	1000
Abdrückbereich	mm	40 – 340
Max. Abdrückbreite	mm	340
Luftanschluss	bar	8 – 12
Platzbedarf (B x T x H)	mm	1010 x 1250 x 1640
Gewicht	kg	310 / BS 323
Elektr. Anschluss		3 / PE AC 380 – 415 V / 50 / 60 Hz
Drehzahl Spannteller	UpM	7 / 13

Snap-on® Equipment

Deutschland: Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · D-84579 Unterneukirchen
Tel: +49 (0) 8634 / 622-0 · Fax: +49 (0) 8634 / 5501 · www.snapon-equipment.de

England: Snap-on Equipment Ltd. · 48 Sutton Park Avenue · Reading RG6 1AZ
Tel: +44 (0) 118 / 929-6811 · Fax: +44 (0) 118 / 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk

Frankreich: Snap-on Equipment France
ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP97175, ST Ouen L'Aumone · 95056 Cergy Pontoise Cedex
Tel: +33 (0) 134/48 58-78 · Fax: +33 (0) 134/48 58-70 · www.snapon-equipment.fr

Italien: Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 / 733-411 · Fax: +39 0522 / 733-410 · www.snapon-equipment.eu

EMEA-JA: Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 / 733-411 · Fax: +39 0522 / 733-479 · www.snapon-equipment.eu

Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattung gegen Mehrpreis abgebildet. Technische Änderungen vorbehalten.

Cod.: 9702 237 · 05/2010