

RAVAGLIOLI Profi Radauswuchtmaschine GP4.140H

- Flacher Farbbildschirm TFT SVGA 17"
- Industrie-PC mit statischem Hard Disk
- 3D Graphik
- Digitaler mit optischer Ablesevorrichtung versehener Abstandstaster mit Alustange auf Buchse für die automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser bis zu 26".
- Automatischer Programmablauf.
- Automatische Arretierung in Position des äusseren Ausgleichsgewichtes.
- Automatische Positionierung.
- Unwucht Radseite innen durch Knopfdruck.
- Automatische Arretierung in Position des inneren Ausgleichsgewichtes.
- Programm für die Hinter-Speichen-Plazierung. Split-Programm.
- Gewichteminimierung (Match-Programm).
- 4 ALU-Programme.
- Automatisches ALU S- und PAX-Programm

Technische Daten:

- Felgendurchmesser: 10" - 26"
- Felgenbreite: 1.5" - 22"
- Maximales Radgewicht : 80 kg
- Auswuchtgenauigkeit: 1 g
- Messzeit: 6 sec.
- Drehgeschwindigkeit: <100 Umdr/min



RAVAGLIOLI Reifenmontiermaschine G1065.EL mit exklusivem hydraulischen Abdrücker mit zwei Scheiben

- Hydraulische Abdrücker, Einsatz auch auf die schwierigsten Reifen ohne Beschädigungsrisiko
- Kunststoffmontagekopf arbeitet so nahe wie möglich am Felgenrand und reduziert somit den Stress auf den Wulst von Niederquerschnittsreifen
- Erlaubt mit Sicherheit und Leichtigkeit mit schwierigsten Hochleistungsfelgen und -reifen zu arbeiten. Gleichzeitig kann Abdrücker extrem schnell bei Standardreifen, Motorradrädern und Lieferwagenrädern eingesetzt werden.
- Extrem leistungsfähiges Abdrücken: ermöglicht leicht und sicher auf Niederquerschnittsreifen, Felgenschutzringe und Runflat-Reifen zu arbeiten.
- Perfekten Reifen- Felgenpositionierung (Matching) ohne den oberen Wulst zu demontieren



Technische Daten:

- Spannungsbereich von innen: 10 - 28 Zoll
- Reifendurchmesser max.: 50 Zoll

Artikelbezeichnung	Beschreibung	Leasingangebot auf Anfrage	Preis zzgl. MwSt.
Ravaglioli GP4.140 H	siehe Produktbeschreibung		3.690,00 € / St.
Ravaglioli G1065.EL	siehe Produktbeschreibung		6.690,00 € / St.
RAV-SNG CW	Stickstoffgenerator, Wandbefestigt ohne Reifenfüllpistole		1.800,00 € / St.

Zubehör zur professionellen Reifenmontage



Klebegewichtentferner	Ventildreher doppelt und Ventileinzieher	Felgenschutz	Kunststoffkopf Hofmann/Sice bis Baujahr 2001
6,00 € / Stück	19,00 € / Set	Set = 3 Stck. 16,00 € / Set	24,00 € / Stück

HERKULES Kurzhubhebebühne Lift RS-345I

Für den mobilen PKW-Reifenservice

- Die pneumatische Bühne benötigt keinen Strom und keine Hydraulik
- Sie kann auf ebenem Boden -auch im Freien- einfach aufgelegt werden
- Die Hebebühne wird auf die Länge des jeweiligen Fahrzeugs eingestellt, damit können kürzere Fahrzeuge wie der Smart problemlos angehoben werden

Alle Bühnenteile durch integrierte Laufrollen und Transportstützen leicht zu bewegen, auch auf engstem Raum und durch schmale Türen von nur einer Person.



Technische Daten:

- Tragkraft: 2 t
- Bauhöhe: 80 mm
- Gesamthöhe: 340 mm
- Breite: 490 mm
- Länge ohne Auszug: min. 1.200 mm
- Länge mit Auszug: max. 1.800 mm
- Eigengewicht: ca. 69 kg pro Bahn
- Luftanschluss: 8 bar

RAVAGLIOLI Kurzhubhebebühne 1450 N, elektrohydraulisch

Eine für Reifen-, Bremsen-, Stoßdämpfer- und Karosserieservice ideale Hebebühne mit Verfahrenst.

- Mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, Unabhängig von der Lastverteilung
- Elektroanlage mit Niederspannungssteuerkreis (24V)
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, wartungsfrei

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 2500 kg
- Hubhöhe: 1000 mm
- Fahrschienenlänge: 1420 - 1950 mm
- Luftdruck: 6 bar
- Motor: 2,6 kW



Artikelbezeichnung	Beschreibung	Preis zzgl. MwSt.
Herkules Lift RS-345I	siehe Produktbeschreibung	2.095,00 € / St.
Ravaglioli 1450 N	siehe Produktbeschreibung	2.295,00 € / St.

Alle Preise gültig bis 31.03.2010 freibleibend für Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung und Montage, zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer.